



PT IFTCO INDO PERKASA

SALES – RENTAL – PART – SERVICE CENTER

CATALOGUE PRODUCT

HELI

Mantall

Lonking



PT IFTCO INDO PERKASA

TANGERANG

Jl KH Hasyim Ashari Kav DPR Neroktog C260-261
Pinang- Tangerang 15145

Telp : 021 - 29672215

SURABAYA

Pergudangan & Industri Ragam Jemundo, Jl
Industri 1 blok B1A, Jemundo. Kec. Taman,
Sidoarjo – 61257

Telp : 031 7870701

MARKETING >> Yudi Prasetyo

Tlp / Wa : **0822 3441 7102**

www.forklift-nusantara.com



PT LIFTCO INDO PERKASA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Material Handling Equipment dan Maintenance Building Equipment yang berlokasi di Jakarta, Surabaya dan Semarang dan kami melayani kebutuhan di seluruh Indonesia. Layanan kami meliputi **Sales, Rental alat-alat Angkat Industry, dan Service Center**, Proyek-proyek (Kontraktor) akan alat bantu kerja di ketinggian seperti,

Forklift Diesel, Forklift Battery Accid, Forklift Battery Lithium, Forklift LPG

**Forklift Gasoline, Reach Truck, Stacker Elektrik, Hand Pallet Elektrik
Towing Traktor, Telehandler, Wheelloader, Pallet Mover, Hand Lift
Container Handler, Reachstacker, Tangga Elektrik, Manlift
Scissor Lift, Aerial workplatform, Boom Lift dan Truck Mounted.**

PT LIFTCO INDO PERKASA merupakan satu-satunya agen resmi Yang ditunjuk oleh Prinsipal **Anhui Heli Forklift Group Co., Ltd** Untuk melayani Penjualan, Rental dan Service Center Seluruh produk HELI diantaranya forklift diesel, forklift Elektrik, forklift gasoline+LPG, Reach Truck, pallet mover Stacker elektrik, wheelloader, towing traktor, telehandler Container Handler, Reachstacker dan part original HELI.



PT LIFTCO INDO PERKASA juga sebagai satu-satunya agen resmi pemegang brand alat kerja ketinggian yang ditunjuk oleh prinsipal **Mantall Heavy Industry Co., Ltd** di Indonesia untuk layanan Penjualan, Rental Dan Service Center produk maintenance building Equipment brand Mantall diantaranya : Aerial Workplatform, Scissor Lift Elektrik, Scissor Lift Diesel, Articulating Boom Lift Mantall, Telescopic Boom Lift, Truck Mounted Mantall dan spare part genuine Mantall

Perusahaan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Siti Nur Isminingsih S.H No. 182 Tanggal 10 February 2011.



FORKLIFT DIESEL HELI 2 – 3,5 Ton

Forklift Diesel Merupakan salah satu jenis forklift yang Sistem kerjanya menggunakan mesin diesel atau mesin Dengan bahan bakar Solar. Forklift jenis ini memiliki Fungsi yang sangat fleksibel, Bisa digunakan di area Kerja indoor maupun area kerja Outdoor. Dan pastinya ini Jenis forklift yang tahan terhadap air hujan sehingga bisa digunakan di area kerja outdoor.

Forklift diesel ini banyak digunakan pada perusahaan Manufactur, perusahaan pengolahan Kayu, perusahaan Makanan dan minuman, Perusahaan logistic, Industry Pelabuhan Perusahaan terminal peti kemas, perusahaan Chemical Industry marmer, industri pergudangan, Pengusaha Rental Dan lain sebagainya.

HELI tersedia forklift diesel dengan kapasitas 2 – 3,5 Ton Dan untuk kelas ini Heli memiliki 3 varian mesin yang digunakan Yaitu **ISUZU C240 NKFC Japan**, **MITSUBISHI S4S Japan** Dan **QUANCHAI 4C2-50V33 China**. Adapun spesidikasi singkatnya Sebagai berikut



Manufaktur			HELI	
Model		CPC/D25	CPC/D30	CPC/D35
Rated Capacity	Kg	2.500	3.000	3.500
Load Center	mm		500	
Power Type			DIESEL	
Standard Lifting	mm		3.000 mm	
Opsional Lifting	mm		3.000 – 6.000 mm	
Transmissi			M/T or A/T	

ENGINE

Engine Manufactur/Model	ISUZU C240-NKFC	MITSUBISHI S4S	QUANCHAI 4C2-V33
Rate Power/ Rational Speed	35.4 KW/2.500 Rpm	35.3KW/2.300 Rpm	36.8 KW/2.500 Rpm
Max Torque/Rational Speed	139 Nm/ 2.500 Rpm		
Cylinder Number	4	4	4
Engine Displacement	2.356 L	3.333 L	
Fuel		DIESEL	



FORKLIFT DIESEL HELI CPCD50 / CPCD70 / CPCD100

Standard Fitur

- Two Stage Mast Basic M300
- Automatic 2 speed
- Dual pneumatic front tire
- Diesel Engine ISUZU 6 BG1 Japan
- Hydraulic Power Steering System
- Wide view mast
- Low oil pressure alarm
- Standard LED Lamp
- Back Mirror



PARAMETER

Manufaktur			HELI	
Model		CPCD50-W2G	CPCD70-W2G	CPCD100-W5G
Rated Capacity	Kg	5.000	7.000	10.000
Load Center	mm		600	
Power Type			DIESEL	
Standard Lifting	mm		3.000 mm	
Opsional Lifting	mm		3.000 – 6.000 mm	
Transmissi			Automatic Power shift Gear	
Engine			ISUZU 6BG1 Japan	
Rate Power	kW		82 Kw/ 2200 rpm	

FORKLIFT GASOLINE/LPG 2 – 7 TON

STANDARD FITUR

- Engine Power By NISSAN K25
- Power Shift Tansmission A/T
- Manual Transmission M/T
- Standard Fork Lenght 1070 mm
- Semi suspension seat
- Control Valve
- Wide View Mast
- Overhead Guard rain cover
- LED Lamp
- Combinet instrument
- Hydraulic Pump by HELI



PARAMETER

Forklift Manufactur				HELI		
Forklift Model		CPQY/D25	CPQY/D30	CPQY/D35	CPQYD50	CPQYD70
Forklift capacity	Kg	2.500	3.000	3.500	5.000	7.000
Load center	mm	500	500	500	500	600
transmissi		M/T A/T	M/T A/T	M/T A/T	A/T	A/T
Engine		Nissan K25	Nissan K25	Nissan K25	PSI 4.3 Tier IV	PSI 4.3 Tier IV
Rated Power	kW		37.6/2.400 rpm		74.6/2.300 rpm	
Cylinder Number			4		6	

LITHIUM FORKLIFT 2 – 3,8 TON



Forklift elektrik dengan battery Lithium memberikan solusi dalam menangani kegiatan bongkar muat anda dengan lebih efisien, power stabil dan didukung dengan teknologi fast charging dengan masa recharge 1 – 2 jam hingga battery terisi penuh. Bisa digunakan untuk area kerja Indoor, coolstorage dan outdoor sesuai kebutuhan anda. Bisa digunakan untuk pekerjaan multi shift tanpa pengadaan battery cadangan.

Standard Fitur

- Excellent Performance
- Comfortable Operation
- Flexible and good passage ability
- Scurity intellegent system
- Intellegent steering deceleration
- Safe and reliable

Manufaktur			HELI	
Model		CPD25-GB2Li M	CPD30-GB2Li M	CPD35-GB2Li M
Rated Capacity	Kg	2.500	3.000	3.500
Load Center	mm		500	
Power Type			ELEKTRIC	
Standard Lifting	mm		3.000 mm	
Opsional Lifting	mm		3.000 – 7.000 mm	
Battery Voltege	V/Ah	80V/271 Ah	80 V/ 404 Ah	80 V/ 404 Ah

ELEKTRIC FORKLIFT COUNTERBALANCE

1,5 – 3,5 Ton (Lead Accid Battery)



Forklift elektrik counterbalance dengan battery lead acid banyak digunakan pada perusahaan dengan area kerja di dalam ruangan. Tidak menimbulkan polusi dan kebisingan serta memberikan kenyamanan dalam setiap pengoperasiannya. Tersedia dengan type berkapasitas 1,5 ton – 3,5 ton.



Forklift Manufacture				HELI		
Model		CPD15-HA2	CPD20-HA2	CPD25-HA2	CPD30-GC2	CPD35-GC2
Kapasitas	Kg	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
Load center	mm			500		
Lifting Hight	mm			3.000 – 7.000		
Battery Voltage	V/Ah	48 V/400	48V/400	48V/600	80V/480	80V/480
Standard Tire				pneumatic		

REACH TRUCK STAND ON 1,8 – 2,5 TON



LEAD ACCID BATTERY



LITHIUM-ION BATTERY

Reach Truck Stand On merupakan jenis forklift yang di desain khusus untuk melewati gang way yang sempit dan cenderung memerlukan manufer yang lebih tajam. Forklift ini dibuat khusus untuk digunakan di dalam gudang dengan sistim penyimpanan barang atau meterial diatas racking. Jenis Reach Truck Stand On memposisikan operatornya pada posisi berdiri yang membuat operator menjadi lebih fokus dengan ketinggian rata-rata antara 3 meter sampai dengan 7 meter

Forklift Manufacture			HELI		
Model		CQD15-GE2R	CQD18-GE2R	CQD20-GE2R	CQD25-GE2R
Kapasitas	Kg	1.500	1.800	2.000	2.500
Load Center	mm	600	600	600	600
Lifting Hight	mm		3.000 – 6.500		
Kapasitas Battery	V/Ah	48V/345 Ah	48V/360 Ah	48V/420Ah	48V/450Ah
Tire			Poliurethane		

REACH TRUCK SEAT ON 1,6 – 2 TON



Reach Truck Seat On merupakan bagian dari warehouse equipment yang dirancang untuk bisa bermanuver di ruang yang sempit dengan sudut belok hingga 90° sehingga dapat digunakan untuk melewati gangway racking dengan lebar minimum 3,2 meter. Berbeda dengan model Stand On, Reach Truck Seat On memposisikan operatornya dalam posisi duduk menghadap ke samping untuk memudahkan operator melihat bagian depan dan belakang pada saat beroperasi. Reach Truck seat on memiliki range lifting 4,6 meter sampai dengan 12,5 meter

Forklift Manufactur			HELI		
Model		CQD16-GC2SZ	CQD20-GC2S	CQD16-GB2S	CQD20-GB2S
Capacity	Kg	1.600	2.000	1.600	2.000
Load Center	mm	600	600	600	600
Lifting Hight	mm	4.600-8.500	4.600-8.500	4.600-12.500	4.600-12.500
Battery Voltage	V/Ah	48V/420Ah	48V/500 Ah	48V/450Ah	48V/560Ah
Tire			Poliurethane		

Narrow Stacker
CDD16-950



Stacker Semi Elektrik
CBS1535-J



Stacker Reach
CQDM15-810



Manufactur			HELI		
Model		CDD16-950	CQDM15-810	CBS15-35J	CBS20-20J
Capacity	Kg	1.600	1.500	1.500	2.000
Load Center	mm	600	600	500	500
Lifting Hight	mm	3.000-5.000	3.000-4.500	2.000-3.500	1.600 – 2.000
Battery Voltage	V/Ah	24V/270Ah	24V/270 Ah	12V/120Ah	12V/1200Ah
Tire			Poliurethane		



Manufactur			HELI	
Model		CBD30-470	CBD15J	CBS15J
Capacity	Kg	3.000	1.500	1.500
Load Center	mm	600	500	500
Lifting Hight	mm	200 mm	200 MM	200 MM
Battery Voltage	V/Ah	24V/270Ah	24V/30 Ah (Lithium-ion)	24V/30Ah (Lithium-ion)
Tire			Poliurethane	



PARAMETER

Manufactur				HELI		
Model		XE80W	XE100W	XE120W	XE140W	XE160W
capacity	Kg	550	450	350	350	230
Working High	mm	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000
Platform High	M	6	8	10	12	14
Power Source	V/Ah	6x4 V/ 225 Ah	6x4 V/ 225 Ah	6x4 V/225 Ah	6x4 V/225 Ah	6x4V/225Ah
Tire Size				406x127x318		
Drive Model				Hydraulic		



OUR CUSTOMER



PT. INDO LAKTO



INTEGRA
GROUP



BENTOEL GROUP



POS INDONESIA

SINGA MERAH

BORVITA
CITRA PRIMA

Aroma **Atsiri**



RIMASA



PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia



KUTAI TIMBER INDONESIA



Beejay Seafoods



PT. MOTASA INDONESIA

PT IFTCO INDO PERKASA

TANGERANG

Jl. KH Hasyim Ashari Kav. DPR Blok C260-261
Nerogtok – Pinang, Tangerang 15145
TEL : 0852 2225 5712
www.liftcoindoperkasa.co.id

SURABAYA

Pergudangan Ragam Jemundo. Jl Industri I
Blok B1A, Taman – Sidoarjo
HP/WA : 0822 3441 7102
www.forklift-nusantara.com

